

KK2 Male Elbow Connector / 1/8 Hydraulic Adaptor / JIC compression tube fittings /
NPT to JIC / JIC Flared 37 Tube Fittings Male Elbow / Flare Twin Fitting / Fittings Manufactur / Forged tube Fitting









-KK2 Male Elbow Connector

Order information	Tubing 0D (in)	Tubing 0D (mm)	T (NPT)	D (in)	D (mm)	W (in)	M (in)	M (mm)	N (in)	N (mm)
-KK2-2-2	1/8	-	1/8	0.062	1.6	7/16	0.77	19.6	0.72	18.3
-KK2-3-2	3/16	-	1/8	0.125	3.2	1/2	0.83	21.1	0.72	18.3
-KK2-4-2	1/4	6	1/8	0.172	4.4	1/2	0.89	22.6	0.78	19.8
-KK2-4-4	1/4	6	1/4	0.172	4.4	5/8	1.06	26.9	1.09	27.7
-KK2-5-2	5/16	8	1/8	0.190	4.8	5/8	0.95	24.1	0.78	19.8
-KK2-5-4	5/16	8	1/4	0.234	6.0	5/8	1.06	26.9	1.09	27.7
-KK2-6-2	3/8	10	1/8	0.190	4.8	5/8	1.06	26.9	0.90	22.8
-KK2-6-4	3/8	10	1/4	0.280	7.1	5/8	1.06	26.9	1.09	27.7
-KK2-6-6	3/8	10	3/8	0.297	7.5	13/16	1.14	29.0	1.22	31.0
-KK2-6-8	3/8	10	1/2	0.297	7.5	15/16	1.23	31.2	1.47	37.3
-KK2-8-4	1/2	12	1/4	0.280	7.1	15/16	1.25	31.8	1.22	31.0
-KK2-8-6	1/2	12	3/8	0.380	9.5	15/16	1.25	31.8	1.22	31.0
-KK2-8-8	1/2	12	1/2	0.391	9.9	15/16	1.33	33.7	1.47	37.3
-KK2-8-12	1/2	12	3/4	0.391	9.9	11/8	1.42	36.0	1.59	40.4
-KK2-10-6	5/8	16	3/8	0.380	9.5	15/16	1.45	36.8	1.30	33.0
-KK2-10-8	5/8	16	1/2	0.470	11.9	15/16	1.45	36.8	1.47	37.3
-KK2-10-12	5/8	16	3/4	0.484	12.3	1 1/8	1.53	38.9	1.59	40.4
-KK2-12-8	3/4	18	1/2	0.470	11.9	1 1/8	1.66	41.0	1.59	40.4
-KK2-12-12	3/4	18	3/4	0.609	15.5	1 1/8	1.66	41.0	1.59	40.4
-KK2-14-12	7/8	20	3/4	0.719	18.3	1 3/8	1.73	43.9	1.69	42.9
-KK2-16-12	1	25	3/4	0.719	18.3	1 3/8	1.81	46.0	1.78	45.2
-KK2-16-16	1	25	1	0.844	21.5	1 3/8	1.81	46.0	1.97	50.0
-KK2-20-16	1 1/4	32	1	0.844	21.5	1 11/16	2.06	52.3	2.35	59.6
-KK2-20-20	1 1/4	32	1 1/4	1.078	27.5	1 11/16	2.06	52.3	2.38	60.5
-KK2-24-24	1 1/2	38	1 1/2	1.312	33.0	2	2.33	59.2	2.64	67.1
-KK2-32-32	2	-	2	1.781	45.0	2 5/8	3.06	77.7	3.00	76.2

All dimensions are in millimeters unless otherwise specified and only for reference subject to change.

www.sklok.com
EMAIL:sales@sklok.com